

TECHNICAL DATA SHEET
KYNAR FLEX® LBG 2200LX

氟化共聚物乳胶

Kynar Flex® LBG2200LX是一种乙烯基氟和六氟丙烯的锂离子电池级乳胶，旨在实现高性能。

- 主要特点：
- 与著名的Kynar Flex® LBG级相同的骨架
 - 高固含量
 - 非常稳定的乳胶

TYPE	交货形式
PVDF	• 乳胶
MAIN APPLICATIONS	
• 电池粘结剂	

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融粘度, 230°C (445°F) 在100 s-1	35	kPo	ASTM D3835

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	150		ASTM D3418

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
pH	3.5		
活性成分	29	%	
粒径大小 (体积加权)	< 200	纳米	
金属含量, Metals (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn)	< 5 each	ppm	内部Arkema
, 23°C (73°F)	1.78	克/厘米³	ISO 1183-1

包装

- Available packaging:
- 19 L / 5 gal pail
 - 225 kg / 500 lb metal drum
 - 3.7 L / 1 gal jug

货架寿命

18个月 (如果得到适当的冷冻保存)

KYNAR FLEX® LBG 2200LX

特殊特性

- 火焰和烟雾

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码 : 100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80

Disclaimer - Please consult Arkema's disclaimer regarding the use of Arkema's products on <https://www.arkema.com/global/en/products/product-safety/disclaimer/> which is incorporated herein by reference and made a part hereof.
Arkema France, a French société anonyme registered at the Trade and Companies Register of Nanterre under the number 319 632 790

arkema.com

