

TECHNICAL DATA SHEET

KYNAR® ADXFLEX 281 GREEN POWDER

氟化共聚物粉末

KYNAR® ADX FLEX 281 G 是一种特别设计用于在极端恶劣化学环境下涂覆金属零件的接枝聚偏氟乙烯粉末。它们能够提供优越的防护，抵御化合物引起的腐蚀。请参考Arkema文献以获取应用方法和建议。

TYPE

PVDF

MAIN APPLICATIONS

- 粉末涂料 - 其他

交货形式

- 粉末

MECHANICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
耐磨性, CS 17转轮, 负载 1 公斤, 1000 次循环	33.5	毫克	ISO 9352
涂层冲击性能	2.5	J/m	ASTM G14
persoz摆杆硬度	207		
邵D硬度	75		

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
限氧指数 (LOI)	43	%	ASTM D2863
熔点	152	°C	ISO 1218

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
涂层的比重, 20°C (68°F)	1.72		ISO 1183-1
吸水, 24小时	< 0.1	%	ISO 62

包装

Available packaging:

- 25 公斤 / 55 磅袋

特殊特性

- 火焰和烟雾

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码 : 100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80