

TECHNICAL DATA SHEET

KYNAR® G150 POWDER

氟化聚合物粉末

Kynar®树脂是氟化热塑性同聚物。

Kynar® G150树脂是聚偏氟乙烯的结晶高粘度聚合物。它是一种工程聚合物，具有出色的物理强度和高化学抗性的平衡，使其非常适合用于耐用的水净化微和超滤膜以及其他应用。

Kynar® G150树脂可溶于选定的溶剂，并可用于溶液加工应用。特别推荐用于中空纤维和平板膜。

Kynar® G150树脂已获得NSF、FDA和USP Class VI认证，可用于饮用水、食品加工和生物制药应用。

TYPE	交货形式
PVDF	• 粉末
MAIN APPLICATIONS	
• 水净化	

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融粘度, 230°C (445°F) 在100 s-1	35-39	kPo	ASTM D3835

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	162-172	°C	ASTM D3418

OTHER PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
, 23°C (73°F)	1.77-1.79	克/厘米³	ASTM D92

包装

- Available packaging:
- 20 公斤 / 44 磅 箱
 - 20 kg / 45 lb plastic drum
 - 25 kg / 55 lb box
 - 600 公斤大袋

特殊特性

- 火焰和烟雾

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码 : 100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80