

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® H 2516 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® H 2616颗粒是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。这种快速再结晶等级已经被开发用于制造热熔网、网和单丝及多丝。它提供弹性特性和高水蒸气透过率，并且对基于天然和合成纤维的所有种类纺织基材具有非常好的粘附性。该产品可提供未干燥的选项，带有光亮剂 (H 2516 FA)。

TYPE PA*	交货形式 • 粒子
MAIN APPLICATIONS • 粘合剂 - 汽车内饰	转化过程 • 熔融纺丝

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR) , 160°C / 2.16公斤 (320°F / 4.4磅)	85	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	108	°C	ISO 11357-1/-3

包装

- Available packaging:
- 500 公斤大袋
 - 500 公斤 / 1100 磅硬包装

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80