

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® HX 2627 PELLET

共聚酰胺颗粒

PLATAMID® HX 2627颗粒是一种热塑性共聚酰胺热熔胶。该等级已经被开发用于制造热熔网、网和单丝及多丝。它对基于天然和合成纤维的所有种类纺织基材具有非常好的粘性。此外，它提供弹性特性和高水蒸气透率。该产品可带光亮剂 (HX 2627 TA) 未干燥供应。

TYPE PA*	交货形式 • 粒子
MAIN APPLICATIONS • 粘合剂 - 其他	转化过程 • 挤出线材 • 熔融纺丝

RHEOLOGICAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔融体积流动速率 (MVR) , 130°C / 2.16公斤 (266°F / 4.4磅)	43	cm³/10分钟	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

特性	价值	UNIT	测试标准
熔点, 10°C/分钟	125	°C	ISO 11357-1/-3

包装

Available packaging:
• 500 公斤大袋

货架寿命

交货日期起两年内，妥善存放 (密封袋，适当湿度，紫外线防护和温度)。对于超出此限制的任何用途，请参考我们的技术服务。

阿科玛 (中国) 投资有限公司
北京市朝阳区
太阳宫中路12号楼9层904室
邮政编码：100028
+86 (10) 8415 8360

Headquarters: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80